

FARMMAC 604

ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ

เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ

DIRECT INJECTION



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

FARMMAC 604

ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค	
ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล YT4A2-22	4 จังหวะ, ปั๊มเชื้อเพลิงแบบแนวตั้ง (Inline), Direct injection, ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ขนาดเครื่องยนต์	60 แรงม้า ที่ความเร็วรอบ 2,200 รอบ/นาที
จำนวนสูบ	4 สูบ
ความจุกระบอกสูบ	4,160 ซีซี
ขนาดกระบอกสูบxช่วงชัก	105 mm X 120 mm
กรองอากาศ	กรองลูกบน ด้วยระบบหมุนเวียน/กรองลูกล่าง ดักฝุ่นด้วยน้ำมัน
ระบบเกียร์	12 เกียร์เดินหน้า / 12 เกียร์ถอยหลัง
ระบบพวงมาลัย	พาวเวอร์ไฮดรอสแตติก
ระบบเบรกและระบบเฟืองท้าย	เบรกแบบจานแช่ในน้ำมัน มีระบบเฟืองท้ายแบบบายศรีเดียวหมู่, มี Differential Lock และเบรกขณะจอด (Parking Brake)
ระบบล็อกกันฟรี	มีคันเหยียบล็อกกันฟรีให้ล้อหลังหมุนพร้อมกัน
ชนิดปั๊มของระบบไฮดรอลิก	Gear Pump
อัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิกรวม	36 ลิตร/นาที ที่ 2,200 รอบ/นาที
แรงดันของน้ำมันไฮดรอลิก	2,600 ปอนด์/ตารางนิ้ว ที่ 2,000 รอบ/นาที
ระบบควบคุมไฮดรอลิก	ธรรมดา, อัตโนมัต และแบบผสม
ระบบต่อพ่วง	แบบ 3 จุด
ความเร็วระบบ PTO	540 และ 760 รอบ/นาที
ประเภทระบบ พื้ที่ไถ	ใช้คันโยก ซ้ำ , ว้าง , เร็ว
ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์	ขนาดแบตเตอรี่ 100 แอมป์-ชั่วโมง, ไดชาร์จ (Alternator) 50 แอมแปร์
ความยาวทั้งหมด	3,570 mm.
ความกว้างทั้งหมด	1,680 mm.
ความสูงถึงกระบะโปรง	1,540 mm.
ความสูงถึงปลายท่อไอเสีย	2,180 mm.
ความกว้างระหว่างล้อหน้าวัดจากกึ่งกลางล้อ	1,290 mm.
ความกว้างระหว่างล้อหลังวัดจากกึ่งกลางล้อ	1,290 mm.
เส้นผ่าศูนย์กลางจากล้อหน้า-ล้อหลัง	2,070 mm.
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	45 ลิตร
ยางหน้า	8.3-20
ยางหลัง	14.9-24
น้ำหนักตัวรถแทรกเตอร์	2,400 กก.
อุปกรณ์และสัญญาณเตือนต่างๆ	มีคันเร่งมือและเท้า พร้อมไฟหน้า-หลัง, สัญญาณเตือนและมาตรวัดต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต