

LOVOL EURO TB

55 - 60 แรงม้า

LOVOL



บริษัท ยูโรแทรค จำกัด
3/40 ถนนชลบุรีบ้านบึง
ตำบลหนองรี อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 098-992-5000

LINE @eurotrac Facebook Eurotrac ยูโรแทรค



ผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO

EUROTRAC

รายละเอียด / รุ่นรถ

ชนิดเครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 4 สูบ 4 จังหวะ สูบตั้ง อินไลน์, แบบไตรเคอินเจคชั่น, ระบายความร้อนด้วยน้ำ ควบคุมอัตราการไหลและระดับความร้อนด้วยวาล์วน้ำ	
แรงม้า	55 แรงม้า / 2,400 รอบต่อนาที	60 แรงม้า / 2,400 รอบต่อนาที
ปริมาตรกระบอกสูบ	3,432 ซีซี	
ขนาดกระบอกสูบ x ช่วงชัก	102x105 มม.	
ความจุถังน้ำมัน	52 ลิตร	
กรองอากาศ	กรองลูกบน ด้วยระบบอากาศหมุนวน กรองลูกล่างดักฝุ่นด้วยน้ำมันและกรองบดลวด	
ระบบส่งกำลัง	เกียร์ Synchronize 12 เกียร์เดินหน้า 12 เกียร์ถอยหลัง	
ระบบคลัช	จานคลัชแห้งแผ่นเดียวขับเคลื่อน พร้อมคลัช PTO แบบอิสระ	
ประเภทระบบ PTO	ใช้คันโยก ช้า - ว้าง - เร็ว	
ความเร็วระบบ PTO	สามารถเลือกได้ระหว่าง 540 รอบ/นาที และ 760 รอบ/นาที (Option 1,000 รอบ/นาที ที่เครื่อง 1,600 รอบ/นาที)	
อัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิก	สามารถเลือกได้ระหว่าง ชนิดเกียร์ปีม 29 หรือ 38 ลิตร/นาที หรือ 42 ลิตร/นาที	
ระบบควบคุมไฮดรอลิก	ควบคุมได้ 3 ระบบ ใช้คันโยกควบคุมตำแหน่ง (Position) , คันโยกอัตราไม่มีติ (Draft Control), และคันโยกผสม (Mix)	
ระบบบังคับเลี้ยว	พวงมาลัยพาวเวอร์ไฮโดรสแตติก	
วงเลี้ยว	4,400 มม.	
วงเลี้ยวเหยียบเบรค 1 ข้าง	3,800 มม.	
วงเลี้ยวไม่เหยียบเบรค	4,300 มม.	
ระบบล็อกกันฟรี	มีขาเหยียบล็อกกันฟรีให้ล้อหลังหมุนพร้อมกัน	
ระบบเบรค	ชนิดจานเบรคแช่น้ำมัน และมีระบบเบรคขณะจอด	
ขนาดยางล้อหน้า/ล้อหลัง	หน้า 9.5-20 , หลัง 14.9-28	
ตัวรถยาว	3,600 มม.	
ตัวรถกว้าง	1,650 มม.	
ช่วงห่างล้อหน้า - หลัง	1,720 มม.	
น้ำหนักตัวรถ	2,750 กก.	
อุปกรณ์มาตรฐาน	ห้องโดยสารตู้เก๋งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และฟิล์มกรองแสง, สัญญาณไฟตามกฎจราจร, ไฟส่องหลังสำหรับทำงาน, เบาะนั่งปรับได้พร้อมเข็มขัดนิรภัย, มาตรวัดและสัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	