

รถฟาร์มแทรกเตอร์ รุ่น EURO TB

70 แรงม้า

LOVOL



นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

EUROTRAC

บริษัท ยูโรแทรค จำกัด

3/40 หมู่ที่ 3 ถนนชลบุรี-บ้านบึง กม.4 ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทร. 038-799911

ผลิตโดย

WEICHAI LOVOL INTELLIGENT AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD.

192 ถนนเป่ย์ไห่ใต้ เขตฟางซี นครเว่ย์ฟาง มณฑลซานตง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน



ISO9001:2015
ISO14001:2015
ISO45001:2018



MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C001-M

ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO

LOVOL

Tractor Model EURO TB 70 แรงม้า

รายละเอียด รถแทรกเตอร์ ยี่ห้อ LOVOL รุ่น EURO TB ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

ชนิดเครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซล XINCHAI รุ่น A4K43T70 จำนวน 4 สูบ 4 จังหวะ, อินไลน์, แบบไต่เรืออินเจ็คชั่น, ระบายความร้อนด้วยน้ำ ควบคุมอัตราการไหลและระดับความร้อนด้วยวาล์วน้ำ
กำลังแรงม้า / ความเร็วรอบ	70 แรงม้า / 2,300 รอบต่อนาที
แรงบิด / ความเร็วรอบ	272 นิวตันเมตร / 1,500-1,650 รอบต่อนาที
ปริมาตรกระบอกสูบ	4,324 ซีซี
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	60 ลิตร
กรองอากาศ	กรองลูกบนด้วยอากาศหมุนวน / กรองลูกล่างดักฝุ่นด้วยน้ำและกรองขดลวด
ระบบเกียร์	แบบซินโครชัทเทิล (Synchro-Shuttle) 12 เกียร์เดินหน้า และ 12 เกียร์ถอยหลัง
ระบบคลัช	ใช้แผ่นคลัชเซรามิกแบบแห้งแผ่นเดียวขับเคลื่อน พร้อมคลัช พี.ที.โอ. แบบอิสระ
ระบบเบรก	แบบจานเบรกหลายแผ่นใช้น้ำมัน สามารถเบรกแยกซ้าย-ขวา หรือล็อกให้ใช้พร้อมกันได้ และมีระบบเบรกขณะจอด
ระบบเพลาท้าย	แบบระบบ Planetary Gear, ระบบเฟืองท้ายแบบบายศรีเดียวหมุนและมีระบบล็อกเพลาท้าย (Differential lock)
ระบบบังคับขับเคลื่อน	พวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฮดรอลิกสมบูร์นแบบ (Hydrostatic)
ระบบพิกัด	สามารถเลือกความเร็วได้ 2 ระดับ คือ 540 รอบ/นาที และ 1,000 รอบ/นาที
ระบบไฮดรอลิก	ปั๊มไฮดรอลิกแบบฟันเฟือง (Gear pump)
อัตราการไหลของปั๊มไฮดรอลิก	36 ลิตร/นาที
แรงดันของปั๊มไฮดรอลิก	2,400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ระบบควบคุมไฮดรอลิก	ควบคุมไฮดรอลิกแบบตำแหน่ง (Position control), แบบอัตราไถ (Draft control) และแบบผสม (Mixed control)
น้ำหนักยกสูงสุดที่จุดยก	1,397 กิโลกรัม
ความยาวช่วงล้อ	2,100 มิลลิเมตร
ขนาดยางล้อหน้า / หลัง	9.5-24 / 16.9-28
ระบบไฟฟ้า	12 โวลต์ แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 100 แอมป์-ชั่วโมง ไดมอร์ 14 โวลต์ 53 แอมแปร์
น้ำหนักตัวรถ (ไม่รวมน้ำหนักถัง)	2,570 กิโลกรัม

อุปกรณ์มาตรฐาน

- คันเร่งมือและเท้า, ระบบคลัชแบบแผ่นคลัชเซรามิกแห้งแผ่นเดียว
- ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สามารถเลือกการขับเคลื่อนแบบ 4 ล้อ (4WD) หรือ 2 ล้อ (2WD) ได้
- ระบบต่อพ่วงอุปกรณ์ มีแขนไฮดรอลิกยกเครื่องมืออุปกรณ์แบบ 3 จุด และมีระบบไฮดรอลิกสำหรับใช้กับอุปกรณ์ภายนอก
- โครงหลังคาเหล็กนิรภัยมั่นคงแข็งแรง พร้อมหลังคากันแดดแบบไฟเบอร์กลาส
- เบาะนั่งขับปรับเลื่อนเข้า-ออกได้ พร้อมเข็มขัดนิรภัย
- มาตรฐานและสัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เช่น บันทึกรชั่วโมงการทำงาน วัดรอบเครื่องยนต์ วัดอุณหภูมิ น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง สัญญาณไฟเตือนไฟชาร์จ สัญญาณไฟเตือนแรงดันน้ำมัน เป็นต้น, แตรสัญญาณ
- สัญญาณไฟตามกฎจราจร ไฟส่องสว่างหน้า-หลัง ไฟกระพริบ ไฟเลี้ยว, ไฟส่องหลังสำหรับทำงาน