

Tractor Model EURO TB

LOVOL



บริษัท ยูโรแทรค จำกัด
3/40 ถนนชลบุรีบ้านบึง
ตำบลหนองรี อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 098-992-5000

LINE @eurotrac Facebook Eurotrac ยูโรแทรค



ผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO

EUROTRAC

LOVOL

Tractor Model EURO TB

รายละเอียด รถแทรกเตอร์ ยี่ห้อ LOVOL รุ่น EURO TB ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

ชนิดเครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 4 สูบ 4 จังหวะ, สูบตั้ง, แบบไดรฟ์อินเจคชัน, ระบายความร้อนด้วยน้ำ ควบคุมอัตราการไหลและระดับความร้อนด้วยวาล์วน้ำ
ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง	แบบ Inline, ส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบไฟฟ้า
กำลังแรงม้า / ความเร็วรอบ	75 แรงม้า (55.5 kW) / 2,400 รอบต่อนาที
แรงบิด / ความเร็วรอบเครื่องยนต์	260 นิวตันเมตร / 1,800 รอบต่อนาที
ปริมาตรกระบอกสูบ	4,320 ซีซี
สายพานพัดลม	ปรับตั้งสายพานอัตโนมัติ
กรองอากาศ	กรองอากาศแบบเปียกและกรองอากาศแบบสไลด์ฝุ่นเองอัตโนมัติ
ระบบเกียร์	LOVOL แบบซินโครไนซ์ ชักเกิล (Synchronize Shuttle) 12 เกียร์เดินหน้า และ 12 เกียร์ถอยหลัง
ระบบคลัช	ใช้แผ่นคลัชเซรามิกแบบแห้งแผ่นเดียวขับเคลื่อน พร้อมคลัช พี.ที.โอ. แบบอิสระ
ระบบเบรก	ชนิดจานเบรกหลายแผ่นแช่น้ำมัน สามารถเบรกแยกซ้าย-ขวา หรือล็อกให้ใช้พร้อมกันได้ และมีระบบเบรกขณะจอด
ระบบเพลาน้ำ	เพลาน้ำระบบปิด เพื่อป้องกันทั้งระบบ
ระบบเพลาก้าย	แบบบายศรีเดี่ยวหมุน, มีระบบ Planetary Gear และระบบล็อกเพลาก้าย (Differential lock)
ระยะกึ่งกลางระหว่างล้อหน้า - ล้อหลัง	2100 มิลลิเมตร
ระบบพวงมาลัย	พวงมาลัยพาวเวอร์แบบ Hydrostatic กระบอกพวงมาลัยแบบแกนเดี่ยว พวงมาลัยสามารถปรับใกล้ - ไกลได้, รัศมีวงเลี้ยวด้วยเบรกข้าวเดียว 3,200 มิลลิเมตร
ระบบพีทีโอ	สามารถเลือกความเร็วได้ 2 ระดับ คือ 540 รอบ/นาที และ 1,000 รอบ/นาที
ระบบไฮดรอลิก	ปั๊มไฮดรอลิกแบบฟันเฟือง (Gear pump) ติดตั้งอยู่ด้านข้างเครื่องยนต์
อัตราการไหลของปั๊มไฮดรอลิก	43 ลิตร/นาที ที่ความเร็วรอบ 2,400 รอบ/นาที
แรงดันของปั๊มไฮดรอลิก	2,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ระบบควบคุมไฮดรอลิก	แขนยกอุปกรณ์ต่อพ่วง 3 จุด, ควบคุมไฮดรอลิกแบบตำแหน่ง (Position), อัตโนมัติ (Draft) และผสม (Mixed), มีที่ลากจูงชนิดใช้งานหนักแบบลำโพง, มีระบบไฮดรอลิกสำหรับใช้กับอุปกรณ์ภายนอก 2 วงจร
น้ำหนักยกที่จุดยก	1,800 กิโลกรัม
ขนาดยางล้อหน้า / หลัง	9.5-24 / 14.9-30
ระบบไฟฟ้า	12 โวลต์ แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 100 แอมป์-ชั่วโมง ไดชาร์จ 150 แอมแปร์
น้ำหนักตัวรถ (ไม่รวมน้ำหนักถ่วง)	3,010 กิโลกรัม
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	60 ลิตร
อุปกรณ์มาตรฐาน	ห้องโดยสารตู้กระจกติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบแอร์ไดนามิก มีความโปร่ง มีกระจกรอบด้าน 4 บานและมีชั้นรูป และฟิล์มกรองแสง, สัญญาณไฟตามกฎจราจร, ไฟส่องหลังสำหรับทำงาน เบาะนั่งปรับได้พร้อมเข็มขัดนิรภัย, มาตราวัดและสัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

รายละเอียด / รุ่นรถ



รูปทรงการออกแบบทันสมัย




พวงมาลัยสามารถปรับใกล้ - ไกลได้



ไฟหน้าส่องสว่างแบบใหม่ ระบบไฟ Xenon



ข้อต่อกันน้ำ



ไฟหลังรูปทรงทันสมัย มีประสิทธิภาพที่ดี