

EURO TE

50 แรงม้า

LOVOL



บริษัท ยูโรแทรค จำกัด
3/40 ถนนชลบุรีบ้านบึง
ตำบลหนองรี อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 098-992-5000

LINE @eurotrac Facebook Eurotrac ยูโรแทรค



ผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO

EUROTRAC

ยูโรเทค

LOVOL EURO TE

รายละเอียด รถแทรกเตอร์ ยี่ห้อ LOVOL รุ่น EURO TE ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

ชนิดเครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ Inline ระบบไอดีฉีดเชื้อเพลิง (Direct Injection) ระบายความร้อนด้วยน้ำ
กำลังแรงม้า / ความเร็วรอบ	50 แรงม้า(36.8kw) / 2,400 รอบต่อนาที
ปริมาตรกระบอกสูบ	2,840 ซีซี (cc.)
ความโต กระบอกสูบxช่วงชัก	32x70 มิลลิเมตร
แรงบิดสูงสุด	153.6-175.5 นิวตันเมตร ที่ 1,680+-100 รอบต่อนาที
ความจุถังน้ำมัน	36 ลิตร (L)
กรองอากาศ	กรองลูกบน ด้วยระบบอากาศหมุนวน / กรองลูกล่าง ดักฝุ่นด้วยน้ำมันและกรองขดลวด
ระบบเกียร์	8 เกียร์เดินหน้า 8 เกียร์ถอยหลัง
ระบบคลัช	ใช้จานคลัชแห้งแผ่นเดียวขับเคลื่อน
ระบบเบรก	ชนิดจานเบรกแช่น้ำมัน และมีระบบเบรกขณะจอด
ระบบเพลาท้าย	มีล็อกเพลาท้าย (Differential lock)
ระบบพวงมาลัย	แบบ Hydrostatic
วงเลี้ยวแคบสุด	3.5 +- 0.5 เมตร
มุมบังคับเลี้ยวล้อหน้า	40 องศา
ความเร็วในการเดินทาง	37 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ระยะห่างกึ่งกลางดุมล้อหน้า-ล้อหลัง	1,900 มิลลิเมตร
ระบบพิกัดไอ	มีความเร็วรอบ 2 ระดับ คือ 540, 1,000 รอบต่อนาที
ระบบไฮดรอลิก	ปั๊มไฮดรอลิกแบบฟันเฟือง (Gear Pump)
อัตราการไหลของปั๊มไฮดรอลิก	24 ลิตร/นาที
ระบบต่อพ่วงอุปกรณ์	แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด, ที่ลากจูง
ระบบควบคุมแขนยกอุปกรณ์	ควบคุมแบบตำแหน่ง (Position Control)
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก	846 กิโลกรัม (kg)
ความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถ	400 มิลลิเมตร
ขนาดยางล้อหน้า / หลัง	8-18 / 13.6-26
ระบบไฟฟ้า	แบตเตอรี่ 12 โวลต์
น้ำหนักตัวรถ (ไม่รวมเหล็กตัวง)	1,910 กิโลกรัม (kg)

อุปกรณ์มาตรฐาน

- ห้องโดยสารตู้นั่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และ พัดลมกรองแสง
- เบาะนั่งสามารถปรับได้ มีเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่
- สัญญาณไฟตามกฎจราจร, สัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนขณะปฏิบัติงาน, ไฟส่องหลังสำหรับทำงาน, หน้าปัดมีเข็มวัดรอบ, บันทึกรชั่วโมงการทำงาน, เข็มวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง, เข็มวัดอุณหภูมิ น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์, สัญญาณเตือนแบตเตอรี่ และสัญญาณเตือนต่าง ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

