

รถฟาร์มแทรกเตอร์ **LOVOL** **รุ่น EURO TH**

88 แรงม้า



นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

EUROTRAC

บริษัท ยูโรแทรค จำกัด

3/40 หมู่ที่ 3 ถนนชลบุรี-บ้านบึง กม.4 ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทร. 038-799911

ผลิตโดย

WEICHAI LOVOL INTELLIGENT AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD.

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน



ISO9001:2015
ISO14001:2015
ISO45001:2018



MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C001-M

ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO

LOVOL

LOVOL EURO TH

Tractor Model EURO TH 88 แรงม้า

รายละเอียด รถแทรกเตอร์ ยี่ห้อ LOVOL รุ่น EURO TH ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

ชนิดเครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซล XINCHAI 4D35ZT จำนวน 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง (Direct injection) ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ Inline ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
กำลังแรงม้า / ความเร็วรอบ	88 แรงม้า / 2,000 รอบต่อนาที
แรงบิดเครื่องยนต์ / ความเร็วรอบ	342.2 นิวตันเมตร / 1,600 รอบต่อนาที
ปริมาตรกระบอกสูบ	3,470 ซีซี
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	90 ลิตร
ระบบเกียร์	แบบ Synchronized เกียร์เดินหน้าแบบ 12 เกียร์ ถอยหลังแบบ 12 เกียร์
ระบบคลัช	แผ่นคลัชขับเคลื่อนแบบแห้งแผ่นเดียว พร้อมคลัช PTO แบบอิสระ
ระบบเบรก	แบบจานเบรกแช่น้ำมัน สามารถเบรกแยกซ้าย-ขวา หรือล็อกให้ใช้พร้อมกันได้ และมีระบบเบรกขณะจอด
ระบบเพลาก้าย	เฟืองก้ายแบบบายศรีเดี่ยวหมุน และมีล็อกเพลาก้าย (Differential lock)
ระบบบังคับเลี้ยว	พวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฮดรอสแตติก
วงเลี้ยว	4.0 ± 0.5 เมตร
ระบบพิกิโอ	2 ระดับ (540 รอบต่อนาที ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 2,100 รอบต่อนาที และ 760 รอบต่อนาที ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 2,200 รอบต่อนาที)
ระบบไฮดรอลิก	ปั๊มไฮดรอลิกแบบฟันเฟือง (Gear pump) ติดตั้งอยู่ด้านข้างเครื่องยนต์
อัตราการไหลของปั๊มไฮดรอลิก	55 ลิตรต่อนาที ที่ความเร็วรอบ 2,200 รอบต่อนาที
แรงดันของปั๊มไฮดรอลิก	2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ระบบต่อพ่วงอุปกรณ์	แขนยกเครื่องมืออุปกรณ์แบบ 3 จุด, ชุดลากจูง
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก	2,039 กิโลกรัม
ความยาวช่วงล้อ (ทั้งกลางดุมล้อหน้า-ล้อหลัง)	2,250 มิลลิเมตร
ขนาดยางล้อหน้า / หลัง	ยางหน้า 12.4-24 / ยางหลัง 18.4-30
ระบบไฟฟ้า	12 โวลท์ แบตเตอรี่ 12 โวลท์ 100 แอมป์-ชั่วโมง ไดชาร์จ 70 แอมแปร์
น้ำหนักตัวรถ (ไม่รวมน้ำหนักถ่วง)	3050 กิโลกรัม

คุณสมบัติอื่น

- เครื่องยนต์ ทนทาน ประสิทธิภาพสูง
- ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฮดรอสแตติก, พวงมาลัยสามารถปรับระยะใกล้-ไกลได้
- ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สามารถเลือกการขับเคลื่อน 4 ล้อ หรือ 2 ล้อได้
- ระบบไฮดรอลิกสำหรับใช้กับอุปกรณ์ภายนอก จำนวน 2 วงจร, มีระบบควบคุมแขนไฮดรอลิกยกเครื่องมือแบบควบคุมตำแหน่ง (Position control)
- สัญญาณไฟหน้า, ไฟท้าย, ไฟเลี้ยว, ไฟกระพริบ, ไฟส่องหลังสำหรับทำงาน, แตรสัญญาณ
- เบาะนั่งปรับสามารถปรับเลื่อนเข้า-ออกได้ พร้อมเข็มขัดนิรภัย
- โครงหลังคาเหล็กนิรภัย พร้อมหลังคาพับเก็บแบบไฟเบอร์กลาส
- หน้าปัดมีมาตรวัด และสัญญาณเตือนต่าง ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เช่น บันทึกรชั่วโมงการทำงาน เข็มวัดรอบเครื่องยนต์ เข็มวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง เข็มบอกอุณหภูมิหล่อเย็นเครื่องยนต์ สัญญาณไฟเตือนไฟชาร์จแบตเตอรี่ สัญญาณไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องยนต์ เป็นต้น

อุปกรณ์เสริม

- ชุดถ่วงน้ำหนักล้อหลัง