

รถฟาร์มแทรกเตอร์ รุ่น P4000

WEICHAI | LOVOL

ขนาด 90 - 110 แรงม้า



นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

EUROTRAC

บริษัท ยูโรแทรค จำกัด

3/40 หมู่ที่ 3 ถนนชลบุรี-บ้านบึง กม.4 ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทร. 038-799-911

ผลิตโดย

WEICHAI LOVOL INTELLIGENT AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD.

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน



ISO9001:2015
ISO14001:2015
ISO45001:2018



MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C001-M

ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO

WEICHAI**LOVOL**WEICHAI
LOVOL P4000

Tractor Model P4000

รายละเอียด รถแทรกเตอร์ ยี่ห้อ WEICHAI LOVOL รุ่น P4000 ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

ชนิดเครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซล Weichai Lovol จำนวน 4 สูบ 4 จังหวะ, แบบไโดเร็คอินเจ็คชั่น, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, ระบบอัดอากาศเทอร์โบชาร์จเจอร์			
กำลังแรงม้า / ความเร็วรอบ	90 แรงม้า / 2,400 รอบต่อนาที	100 แรงม้า / 2,200 รอบต่อนาที	110 แรงม้า / 2,200 รอบต่อนาที	
แรงบิด / ความเร็วรอบเครื่องยนต์	420 นิวตันเมตร / 1,700 รอบต่อนาที	395 นิวตันเมตร / 1,400-1,600 รอบต่อนาที	457 นิวตันเมตร / 1,500 รอบต่อนาที	
ปริมาตรกระบอกสูบ	4,088 ซีซี			
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	110 ลิตร			
ระบบเกียร์	เกียร์ซิงโครชักเกิล เดินหน้าแบบ 12 เกียร์ ถอยหลังแบบ 12 เกียร์			
ระบบคลัช	แบบคลัชขับเคลื่อนแบบแห้ง และคลัชพิกิโอยแยกทำงานอิสระ		แบบคลัชเปียกแช่น้ำมัน	
ระบบขับเคลื่อน	แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สามารถเลือกใช้งานแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ หรือ 2 ล้อได้ ตามการใช้งาน			
ระบบเบรก	แบบจานเบรกแช่น้ำมัน ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก แยกเบรกซ้าย-ขวา หรือพร้อมกันได้ และมีระบบเบรกขณะจอด			
ระบบเพลาท้าย	แบบบายศรีเดือยหมุน และมีล็อกเพลาท้าย (Differential lock)			
ระบบบังคับเลี้ยว	พวงมาลัยพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ Hydrostatic			
ระบบพิกิโอย	540 รอบต่อนาที ที่รอบเครื่องยนต์ 2,100 รอบต่อนาที			
ระบบไฮดรอลิก	ปั้มไฮดรอลิกแบบฟันเฟือง (Gear pump) ติดตั้งอยู่ด้านข้างเครื่องยนต์			
อัตราการไหลของปั้มไฮดรอลิก	60 ลิตรต่อนาที			
แรงดันสูงสุดของปั้มไฮดรอลิก	2,600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว			
ระบบต่อพ่วงอุปกรณ์	แขนไฮดรอลิกยกเครื่องมือแบบ 3 จุด (SAE category I), มีที่ลากจูง		แขนไฮดรอลิกยกเครื่องมือแบบ 3 จุด (SAE category II), มีที่ลากจูง	
ระบบควบคุมแขนยก	แบบควบคุมตำแหน่ง (Postion control)		แบบควบคุมตำแหน่ง (Postion control) ควบคุมอัตราไถ (Draft control) และแบบผสม (Mix control)	
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก	2,500 กิโลกรัม	3,000 กิโลกรัม	3,500 กิโลกรัม	3,900 กิโลกรัม
ระยะห่างช่วงล้อ (กึ่งกลางล้อหน้า-กึ่งกลางล้อหลัง)	2,350 มิลลิเมตร			
ขนาดยางล้อหน้า / หลัง	ยางหน้า 12.4-24 / ยางหลัง 18.4-30	ยางหน้า 12.4-24 / ยางหลัง 18.4-30		ยางหน้า 13.6-24 / ยางหลัง 18.4-34
ระบบไฟฟ้า	12 โวลท์ แบตเตอรี่ 12 โวลท์ 100 แอมแปร์-ชั่วโมง			
ไดชาร์จ	ไดชาร์จ 14 โวลท์ 120 แอมแปร์			
น้ำหนักตัวรถ (ไม่รวมน้ำหนักถ่วง)	3,050 กิโลกรัม	3,550 กิโลกรัม		3,550 กิโลกรัม

คุณสมบัติรถฟาร์มแทรกเตอร์

- โครงหลังคาเหล็กนิรภัย ป้องกันการพลิกคว่ำ พร้อมหลังคากันแดดแบบไฟเบอร์
- เบาะนั่งขับสามารถปรับเลื่อนเข้า-ออกได้ พร้อมเข็มขัดนิรภัย
- หน้าปัดมีมาตรวัด และสัญญาณเตือนต่าง ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เช่น บันทึกรชั่วโมงการทำงาน มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรเตือนอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ สัญญาณไฟเตือนไฟชาร์จแบตเตอรี่ สัญญาณไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องยนต์ เป็นต้น, ระบบตัดไฟแบตเตอรี่
- สัญญาณไฟตามกฎจราจร ไฟส่องสว่างหน้า-หลัง ไฟเลี้ยว ไฟกระพริบ, ไฟส่องหลังสำหรับทำงาน