Forklift
Model FD20
ขนาด 2 ตัน ยกสูง 3 เมตร

GOODSENSE



นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

EUROTRAC

บริษัท ยูโรแทรค จำกัด
3/40 หมู่ 3 ถนนชลบุรี-บ้านบึง กม.4 ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทร. 038-799-911

ผลิตโดย

ZHEJIANG GOODSENSE FORKLIFT CO., LTD.
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ISO9001:2015
ISO14001:2015

CNAS
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C014-M

CE



GOODSENSE

Forklift
Model FD20

รายละเอียด รถโฟล์คลิฟท์ ยี่ห้อ GOODSENSE รุ่น FD20

น้ำหนักรถ	3700 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักสูงสุด	2000 กิโลกรัม
ระยะยกสูงสุด	3000 มิลลิเมตร
ระยะน้ำหนักตก	500 มิลลิเมตร
เครื่องยนต์	YANMAR รุ่น 4TNV98C
ชนิดเครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ไดเร็คอินเจ็คชั่น
กำลังแรงม้า / ความเร็วรอบ	62 แรงม้า (46 kW) / 2200 รอบต่อนาที
ปริมาตรกระบอกสูบ	3319 ซีซี
แรงบิดเครื่องยนต์	225 นิวตันเมตร ที่รอบเครื่องยนต์ 1600-1800
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	60 ลิตร
ระบบส่งกำลัง	Power shift with torque converter
ระบบเกียร์	1 เกียร์เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง
ชนิดยาง	ยางตัน
ยางหน้า / ยางหลัง	7.00-12 / 6.00-9
ความเร็วการเดินทาง (ขณะไม่ยกสิ่งของ)	19 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ระบบบังคับเลี้ยว	พวงมาลัยเพาเวอร์ ไฮดรอลิคช่วยผ่อนแรง, ระบบบังคับเลี้ยวล้อหลัง
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	2110 มิลลิเมตร
ระบบเบรก (Service Brake)	ระบบไฮดรอลิค
ระบบเบรกขณะจอด (Parking Brake)	แบบเบรกมือทำงานด้วยระบบกลไก
ระบบการทำงานเลื่อนขึ้น-ลง	แบบไฮดรอลิค โดยมีคันบังคับที่ตำแหน่งคนขับ
ขนาดความยาวของงา (แบบแซะ)	1070 มิลลิเมตร
มุมเอียงของเสา (เอียงหน้า / เอียงหลัง)	6° / 12°
ความเร็วการยก (ขณะรับน้ำหนักสูงสุด)	520 มิลลิเมตร/วินาที
การไต่ทางลาดชัน	25%
ระยะห่างช่วงล้อ	1600 มิลลิเมตร
ระบบไฟฟ้า	12V แบตเตอรี่ 12VDC ขนาด 80 Ah

อุปกรณ์มาตรฐาน

- งานแบบแซะ 1 คู่ สามารถปรับระยะความกว้างของงานได้
- แตรสัญญาณ
- สัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง
- กระจกมองข้าง
- เบาะนั่งขับแบบปรับระยะ พร้อมเข็มขัดนิรภัย
- โครงหลังคาเหล็กแข็งแรง และมีช่องพลาสติกใสบนหลังคาสำหรับมองด้านบนหลังคา
- หน้าปัดและมาตรวัดต่างๆ
- สัญญาณไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟถอยหลัง
- สัญญาณไฟหมุน
- เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี อเนกประสงค์ขนาด 5 ปอนด์

รายการเสริมเพื่อเลือกซื้อ

- ยางลม
- ยางล้อหน้าคู่ (4 ล้อหน้า)
- ระบบ Password Lock
- ระบบนิรภัย OPS ตัดการทำงาน
- ชุดกระดกงา Hinged Fork
- บุ้งกี๋แบบ Hinged Bucket
- ชุดหนีบแบบ Bale Clamp
- ชุดหนีบแบบ Paper Roll Clamp
- ชุดเครน
- ชุดหมุน Roator
- งาแบบแซะขนาด 1220 มิลลิเมตร
- งาแบบแซะขนาด 2000 มิลลิเมตร
- ชุด Side Shifter สำหรับเลื่อนงาคู่ซ้ายขวาด้วยระบบไฮดรอลิค
- ชุด Fork Positioner สำหรับปรับระยะห่างของงาด้วยระบบไฮดรอลิค

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และ/หรือการออกแบบ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า